

FRI

Antirefleksiniai dažai luboms

Gamintojas: Beck & Jørgensen A/S
Danijos dažų gamintojas nuo 1892 m.

DANIJA

PRODUKTO APRAŠYMAS

BJ1 REFLEXFRI - specialiai didelių plotų luboms sukurti antirefleksiniai dažai. Jie skirti patalpoms, kur lubas veikia stiprus šoninis šviesos kritimas ir svarbu vizualiai maskuoti paviršiaus nelygumus. Speciali formulė padeda išgauti tolygesnį lubų vaizdą net esant dideliems langams ir intensyviam apšvietimui.

PASKIRTIS IR NAUDOJIMO SRITYS

Skirti vidaus lubų dažymui, ypač dideliems lubų plotams ir patalpoms su dideliais langais ar ryškiu šoniniu apšvietimu, kai įprastai labiau išryškėja dažymo žymės ir pagrindo nelygumai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišiklis	PVA dispersija	**MBK tipas**	PVA lubų dažai
Spalva	Balta	**Skiediklis**	Vanduo
Paviršius	Ypač matinis, apie 1-3°	**Dengiamumas**	8-10 m²/l
Džiūvimo laikas	2-4 val. Perdažyti po 8 val. (+20 °C, 65 % RF)	**Įrankiai**	Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvarus. Įgeriantys paviršiai turi būti padengti akrilo bazės gruntu B&J Microdispers 716. Neįgeriantys paviršiai padengiami Alkyd Basins Aqueous 710. Stiklo audinys ir veltinys turi būti padengti tinkamais audinių užpildais.

ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Įrankius valyti švariu vandeniu, naudojant valiklį 110 arba teptukų valiklį.

INFORMACIJA PURŠKIMUI

Metodas / įranga	Purkštukas	Filtras
Beoris purškimas	17-21 (Graco)	60

SAUGUMAS IR DARBO PRIEMONĖS

Teptukas / volelis: naudoti darbo drabužius, PU pirštines ir akinius. Purškimas: naudoti apsauginius drabužius, pirštines, veido apsaugą A2P3; išvėdinti kas tris darbo valandas. Šveitimas: naudoti apsauginius drabužius, pirštines, veido apsaugą P2; išvėdinti kas tris darbo valandas.

APLINKOSAUGA IR UTILIZAVIMAS

Dažai turi Europos ekologinį ženklą. Jis siejamas su griežtais aplinkosaugos, žmonių sveikatos ir produkto kokybės reikalavimais. Likusius dažus reikia utilizuoti ekologiškai teisingai, perduodant juos komunalinių atliekų perdirbimo stotims. Papildoma informacija ir saugos duomenų lapai: www.bj.dk; ekologinio ženklo informacija: www.ecolabel.dk.

UAB „Duliuksa“
duliuksa.lt +370 666 18123
klausk@duliuksa.lt

Techninė informacija parengta pagal pateiktą BJ1 Reflexfri produkto aprašymą. Prieš naudojimą rekomenduojama susipažinti su aktualiu gamintojo saugos duomenų lapu.