

BJ6 SUPERFINISH ACRYL

Matiniai, plaunami akriliniai dažai vidaus sienoms ir luboms

Gamintojas: Beck & Jørgensen A/S
Danijos dažų gamintojas nuo 1892 m.

DANIJA

PRODUKTO APRAŠYMAS

BJ6 SUPERFINISH ACRYL - akriliniai dažai vidaus sienoms ir luboms, pasižymintys geru dengiamumu ir labai tvirtu, ypač plaunamu paviršiumi. Nudažytas paviršius yra tvirtas ir labai lengvai valomas.

PASKIRTIS IR NAUDOJIMO SRITYS

Ypač tinka kambarių, koridorių, laiptinių ir holų sienoms bei luboms. Dažai skirti patalpoms, kur reikalingas didelis paviršiaus atsparumas ir lengva priežiūra: gyvenamiesiems kambariams, viešosioms įstaigoms, parduotuvėms, biurams, darželiams, mokykloms ir sporto salėms.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišiklis	Akrilinė derva	**Spalva**	Balta
Paviršius	Matinis, apie 60	**Skiediklis**	Vanduo
Džiūvimo laikas	2-4 val. Perdažyti po 8 val. (+20 °C, 65 % RF)	**Dengiamumas**	8-10 m²/l
Atsparumas plovimui	1 klasė pagal EN 13300	**Įrankiai**	Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Įgeriantys paviršiai turi būti padengti akrilo bazės gruntu B&J Microdispers 716. Neįgeriantys paviršiai padengiami Alkyd Basins Aqueous 710. Stiklo audinys ir veltinys turi būti padengti tinkamais audinių užpildais.

ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Įrankius valyti švariu vandeniu, naudojant valiklį 110 arba teptukų valiklį.

INFORMACIJA PURŠKIMUI

Metodas / įranga	Purkštukas	Filtras
Beoris purškimas	17-21 (Graco)	60

SAUGUMAS IR DARBO PRIEMONĖS

Teptukas / volelis: naudoti darbo drabužius, PU pirštines ir akinius. Purškimas: naudoti apsauginius drabužius, pirštines, veido apsaugą A2P3. Išvėdinti kas tris darbo valandas. Šveitimas: naudoti apsauginius drabužius, pirštines, veido apsaugą P2. Išvėdinti kas tris darbo valandas.

APLINKOSAUGA IR UTILIZAVIMAS

Dažai turi Europos ekologinį ženklą. Likusius dažus reikia utilizuoti aplinkai tinkamu būdu, perduodant juos komunalinių atliekų perdirbimo stotims. Papildoma informacija ir saugos duomenų lapai: www.bj.dk.

UAB „Duliuksa“
duliuksa.lt +370 666 18123
klausk@duliuksa.lt

Techninė informacija parengta pagal pateiktą BJ6 SUPERFINISH ACRYL produkto aprašymą. Prieš naudojimą rekomenduojama susipažinti su aktualiu gamintojo saugos duomenų lapu.